

Empfängerbeschreibungen und Berichte

Allgemeines

Ausführliche Beschreibung der in den Empfängern genutzten Schaltern vom 4.2.2010
Bedienungsanleitung der in den Empfängern 3mm, 21cm genutzten Controlern

Empfängerseiten

K-Band Empfänger SF(18 - 26,5 GHz)
50cm Empfänger (300 - 900 MHz)
11cm Empfänger (2,6 - 2,68 GHz)
17cm UBB Empfänger (0,6 - 3 GHz)
21cm 7-Beam Empfänger (1290 - 1530 MHz)
21/18cm Empfänger (1290 - 1430 und 1590 - 1725 MHz)
30cm UHF Empfänger (0,8 - 1,3 GHz)
9mm 7-Beam Kontinuum Empfänger (30 - 34 GHz)
1,9cm Empfänger (13,5 - 18,7 GHz)
7mm Empfänger, Band 3 im MFE (42,9 - 43,1 GHz)
21cm BPE Referenz-Empfänger (1290 - 1430 MHz)
3mm RX (84 - 96 GHz)
1,3cm RX (18-26GHz)
5cm Empfänger (5,75 - 6,75 GHz)

Mehrfrequenzboxen

Mehrfrequenzbox PM1: 1cm/1,9cm/18-21cm
Blockschaltbild der ersten Mehrfrequenzbox

Mehrfrequenzbox PM2: 3mm/2,2m/5cm
Blockschaltbild der zweiten Mehrfrequenzbox

From:
<https://eff100mwiki.mpifr-bonn.mpg.de/> - Effelsberg 100m Teleskop

Permanent link:
<https://eff100mwiki.mpifr-bonn.mpg.de/doku.php?id=electronics:elempf%C3%A4ngerbeschreibungen&rev=1411982343>

Last update: 2014/09/29 11:19

